

FUZZYSCAN A660

Scanner palmare 2D



Uno scanner di codici a barre conveniente per l'industria al dettaglio e l'uso commerciale generale

Lo scanner palmare A660 è progettato per offrire il massimo valore. La sua versatilità e prezzi accessibili lo rendono uno strumento di scelta per le applicazioni di vendita al dettaglio e per l'uso generale. Supportato dalla piattaforma di imaging avanzato di Cino, esegue la scansione rapida dei codici a barre dalle etichette dei prodotti, dalle tessere associative e dai coupon elettronici, sia 1D che 2D. L'A660 è un'opzione altamente redditizia che si adatta a qualsiasi budget!

- Legge i codici a barre elettronici dagli schermi degli smartphone
- Superiore lettura per la prima volta
- Scansione omnidirezionale
- Cancella avvisi audio e visivi
- Vibratore opzionale per conferme tattili
- Resiste a cadute da 1,8 m su cemento
- Configurazione rapida tramite iCode
- Formattazione avanzata dei dati con DataWizard Premium
- Sicurezza del sistema host con Security Plus

Versatile e conveniente

Soluzione conveniente per uso al dettaglio e generale

Questo modello è progettato per fornire una soluzione di scansione versatile ma economica per l'industria al dettaglio e l'uso commerciale generale. Il suo prezzo attraente lo rende adatto per aziende di ogni dimensione, dai negozi locali ai megastore multinazionali.


Cattura varie simbologie

Supportato dalla più recente tecnologia di imaging, questo scanner acquisisce una vasta gamma di codici a barre 1D e 2D, nonché una miriade di elementi problematici che vengono spesso incontrati dalle aziende, ad esempio: etichette distorte, sporche o danneggiate, coupon elettronici sugli schermi degli smartphone con scarsa illuminazione.

Esperienza utente migliorata

Scansione semplice e intuitiva

Questo modello consente la lettura omnidirezionale, che lo rende facile e divertente da usare. Non è necessario pre-allineare lo scanner con il codice a barre. Basta puntare, scansionare e sei a posto! Grazie a questa funzione, la scansione diventa estremamente intuitiva e senza sforzo.



Industria al dettaglio



Uso commerciale



Settore dell'ospitalità

Mirino nitido per il targeting rapido

Il raggio LED "round spot" dello scanner aiuta gli utenti a mirare più velocemente e con maggiore precisione. Inoltre, una luce di fondo separata è progettata per accelerare ulteriormente l'acquisizione dei dati; questa luce rossa brillante è particolarmente utile quando la luce ambientale è bassa.

Chiari indicazioni di stato

Dotato di un cicalino ad alto volume e di luci LED multicolore, questo scanner fornisce le informazioni sullo stato di cui hai bisogno attraverso un feedback notevole. È disponibile un vibratore opzionale per fornire indicazioni tattili se si preferiscono i segnali silenziosi o quando rumori di sottofondo elevati rendono difficile ascoltare i segnali acustici dello scanner.

Elegante, ergonomico e robusto

Combinando stile, ergonomia e robustezza, questo modello offre un'esperienza utente eccezionale a tutti i livelli. Di aspetto elegante, si adatta facilmente a qualsiasi arredamento commerciale. La maniglia elegante dello scanner è progettata ergonomicamente per offrire una presa comoda e naturale per tutto il tempo. Inoltre, il suo robusto involucro può resistere a cadute di 1,8 metri sul calcestruzzo, garantendo un elevato grado di protezione da cadute accidentali.

Valore oltre misura

Processo di configurazione semplificato

ICode è un codice a barre di configurazione progettato per semplificare e accelerare il processo di configurazione. Può essere incorporato con diversi comandi, consentendo in tal modo il cambiamento simultaneo di numerosi parametri. Invece di configurare i loro scanner Cino con più codici a barre, gli utenti possono ottenere risultati identici con un singolo iCode.

Formattazione avanzata dei dati

DataWizard Premium consente agli scanner Cino di eseguire complesse azioni di formattazione tramite script sviluppati dall'utente. Ad esempio: analizzare le informazioni acquisite da una patente di guida, aggiungere un prefisso o un suffisso ai dati prima dell'output e altro. I dati del codice a barre possono quindi essere trasmessi nel formato o sequenza richiesto dal software host.

Sicurezza del sistema

Un sistema host può essere configurato per richiedere agli scanner una password basata su algoritmo prima di consentire la connessione. Tramite Security Plus, gli utenti possono incorporare l'algoritmo pertinente negli scanner approvati in modo da generare la password corretta quando richiesto. Questa potente funzione aiuta gli utenti a controllare l'accesso ai loro sistemi host.

Specificazioni

Caratteristiche di performance

Image Sensor	640 x 480 Pixels
Print Contrast	20% minimum reflectance difference
Light Source	660nm LED
Imager Field of View	36° H x 27° V
Minimum Resolution	3 mil Code 39, 5 mil DataMatrix
Reading Range ^{*1}	13 mil UPC/EAN up to 15.6"
Roll, Pitch, Skew	Roll: 360°; Pitch: ± 75°; Skew: ± 65°
Motion Tolerance	Up to 627 cm/s (247 in/s)
Configuration Setup	FuzzyScan Barcode commands FuzzyScan iCode FuzzyScan PowerTool
Data Processing	DataWizard Premium
Host Interfaces	USB HID (USB Keyboard) USB VCOM (USB COM port emulation) Standard RS232

Caratteristiche fisiche

Dimensions	97.0 mm (L) x 65.0 mm (W) x 156.0 mm (D) 3.81 in. (L) x 2.55 in. (W) x 6.14 in. (D)
Weight	135g (cable excluded)
Color	Black, Light Gray
User Feedback	LEDs for power, good read, and status Programmable beeper Optional vibrator
Operating Voltage	5VDC ± 10%
Operating Current	Operating : Typical 310 mA @5VDC Standby : Typical 210 mA @5VDC

1. The Reading Range are measured under Cino's test environmental condition.
2. Don't stare into the LED beam.

Symbologies supportati

1D Linear Codes	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey
2D Codes	PDF417, Micro PDF417, Codablock F, Code 16K, Code 49, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Aztec, MicroQR
Postal Barcodes	Australian Post, US Planet, US Postnet, Japan Post Posi LAPA State Code

Ambiente utente

Drop Specifications	Withstands multiple drops from 1.8m (6ft) to concrete
Environmental Sealing	IP42
Operating Temperature	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Humidity	5% to 95% relative humidity, non-condensing
Ambient Light Immunity	0 ~ 100,000 lux
ESD Protection	Functional after 15KV discharge

Sicurezza e regolamentazione

EMC	CE, FCC, BSMI, RCM, KC, VCCI
Safety ^{*2}	LED Eye Safety IEC62471, Exempt Group
Environmental	Compliant with RoHS directive

Accessori

Cables	RS232 Serial Cable USB Cable USB Power Supply Cable
Others	5VDC Power Supply Unit US100 Smart Stand US50 Hands-Free Stand Universal Holder