

FUZZYSCAN A660

อมเมจมอถอ 2D



เครื่องสแกนบาร์โค้ดราคาไม่แพงสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีกและการทำงานเชิงพาณิชย์ทั่วไป

สแกนเนอร์มือถือ A660 ถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบคุณค่าสูงสุด ความแม่นยำและราคาที่เหมาะสมทำให้เป็นเครื่องมือทางเลือกสำหรับแอปพลิเคชันค้าปลีกรวมถึงการใช้งานทั่วไป สนับสนุนโดยแพลตฟอร์มภาพขั้นสูงของ Cino มั่นใจว่าบาร์โค้ดอย่างรวดเร็วจากหลากหลายผลิตภัณฑ์บัตรสมาชิกและคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น 1D หรือ 2D A660 เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและเหมาะกับทุกงบประมาณ!

- อ่านบาร์โค้ดอิเล็กทรอนิกส์จากหน้าจอสมาชิกโฟน
- สุ่มเร็วครั้งแรกอ่าน
- สแกนรอบทิศทาง
- เสียงตอบรับที่ชัดเจนและภาพ
- เครื่องสแกนตัวเล็กสำหรับการพกพา
- ทนทานต่อการตกจาก 1.8m สุ่มคอนกรีต
- การกำหนดค่าอย่างรวดเร็วผ่าน iCode
- การจัดรูปแบบข้อมูลขั้นสูงด้วย DataWizard Premium
- ความปลอดภัยของระบบโฮสต์โดยใช้ Security Plus

หลากหลายและราคาไม่แพง

โซลูชันราคาไม่แพงสำหรับการใช้งานค้าปลีกและทั่วไป

รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชันการสแกนที่หลากหลายและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีกและการทำงานเชิงพาณิชย์ทั่วไป ราคาที่นำดึงดูดทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่ร้านค้าในท้องถิ่นไปจนถึงร้านค้าขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ

จับสัญลักษณ์ต่าง ๆ

เครื่องสแกนเนอร์นี้รองรับบาร์โค้ด 1D และ 2D หลากหลายรูปแบบรองรับเทคโนโลยีการถ่ายภาพล่าสุดรวมถึงบาร์โค้ดที่มีปัญหามากมายที่ธุรกิจมักพบเจอเช่นฉลากบิดเบี้ยวสกปรกหรือชำรุด คู่มืออิเล็กทรอนิกส์บนหน้าจอสมาชิกโฟน ด้วยแสงที่ไม่ดี

ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

สแกนง่ายและใช้งานง่าย

รุ่นนี้ช่วยให้การอ่านรอบทิศทางซึ่งทำให้ใช้งานง่ายและสนุก ไม่จำเป็นต้องจัดเรียงสแกนเนอร์ของคุณล่วงหน้าด้วยบาร์โค้ด เพียงชี้สแกนแล้วคุณก็พร้อมไป! ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้การสแกนกลายเป็นเรื่องง่ายและไม่ยุ่งยาก

การเล็งที่คมชัดสำหรับการกำหนดเป้าหมายที่รวดเร็ว

ลำแสง LED "รอบจุด" ของเครื่องสแกนช่วยให้ผู้ใช้เล็งได้เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น ไฟพื้นหลังที่แยกต่างหากจะถูกฉายเพื่อเร่งการเก็บข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไฟส่องสว่างสีแดงสดใสนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อแสงแวดล้อมต่ำ

ล้างสถานะบ่งชี้

ด้วยเครื่องส่งเสียงบีบดังและไฟ LED หลากสีสแกนเนอร์นี้ให้ข้อมูลสถานะที่คุณต้องการผ่านการตอบรับที่ชัดเจน เครื่องสแกนที่เป็นอุปกรณ์เสริมนี้ให้เพื่อส่งสัญญาณการสัมผัสหากต้องการสัญญาณเงียบหรือเมื่อเสียงพื้นหลังดังทำให้ยากต่อการได้ยินเสียงบีบของเครื่องสแกน



ขายปลีก



เชิงพาณิชย์



การตอนรับ

มีสไตล์เหมาะกับการทำงานและมีความทนทาน

การผสมผสานสไตล์การยศาสตร์และความทนทานรุ่นนี้มอบประสบการณ์การใช้งานที่โดดเด่นในทุก ระดับ ส่องงามในรูปลักษณ์มันจะผสมผสานเข้ากับการตกแต่งเชิงพาณิชย์ได้อย่างง่ายดาย ถ้าจับที่เพรียวบางของสแกนเนอร์ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้จับได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสะดวกสบายในทุกการเปลี่ยน นอกจากนี้กล่องหุ้มที่แข็งแรงของมันสามารถทนต่อการตกหล่น 1.8 เมตรบนคอนกรีตได้ซึ่งช่วยป้องกันระดับสูงต่อการตกหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ

การรวมผลจากเหนือกว่า

กระบวนการกำหนดค่าแบบง่าย

iCode เป็นบาร์โค้ดการกำหนดค่าที่ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากและเร่งกระบวนการตั้งค่าของคุณ มันสามารถฝังอยู่กับคำสั่งหลาย ๆ จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์จำนวนมากพร้อมกัน แทนการกำหนดค่าสแกนเนอร์ Cino ของพวกเขาด้วยบาร์โค้ดหลายผู้ใช้สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่เหมือนกันด้วย iCode เดียว

การจัดรูปแบบข้อมูลขั้นสูง

DataWizard Premium ช่วยให้สแกนเนอร์ Cino สามารถดำเนินการจัดรูปแบบที่ซับซ้อนผ่านสคริปต์ที่ผู้ใช้พัฒนาขึ้น ตัวอย่างเช่น: การวิเคราะห์ข้อมูลที่จับจากใบขับขี่เพิ่มคำนำหน้าหรือคำต่อท้ายลงในข้อมูลก่อนส่งออกและอื่น ๆ ข้อมูลบาร์โค้ดสามารถถ่ายทอดในรูปแบบหรือลำดับที่ซอฟต์แวร์โฮสต์ของคุณต้องการ

ความปลอดภัยของระบบ

ระบบโฮสต์อาจได้รับการกำหนดค่าให้แจ้งสแกนเนอร์สำหรับรหัสผ่านที่ใช้อัลกอริทึมก่อนอนุญาต การเชื่อมต่อ ผ่าน Security Plus ผู้ใช้สามารถฝังอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องในเครื่องสแกนที่ได้รับอนุญาตเพื่อสร้างรหัสผ่านที่ถูกต้องเมื่อร้องขอ คุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมการเข้าถึงระบบโฮสต์ของพวกเขา

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะการทำงาน

Image Sensor	640 x 480 Pixels
Print Contrast	20% minimum reflectance difference
Light Source	660nm LED
Imager Field of View	36° H x 27° V
Minimum Resolution	3 mil Code 39, 5 mil DataMatrix
Reading Range ^{*1}	13 mil UPC/EAN up to 15.6"
Roll, Pitch, Skew	Roll: 360°; Pitch: ± 75°; Skew: ± 65°
Motion Tolerance	Up to 627 cm/s (247 in/s)
Configuration Setup	FuzzyScan Barcode commands FuzzyScan iCode FuzzyScan PowerTool
Data Processing	DataWizard Premium
Host Interfaces	USB HID (USB Keyboard) USB VCOM (USB COM port emulation) Standard RS232

ลักษณะทางกายภาพ

Dimensions	97.0 mm (L) x 65.0 mm (W) x 156.0 mm (D) 3.81 in. (L) x 2.55 in. (W) x 6.14 in. (D)
Weight	135g (cable excluded)
Color	Black, Light Gray
User Feedback	LEDs for power, good read, and status Programmable beeper Optional vibrator
Operating Voltage	5VDC ± 10%
Operating Current	Operating : Typical 310 mA @5VDC Standby : Typical 210 mA @5VDC

1. The Reading Range are measured under Cino's test environmental condition.
2. Don't stare into the LED beam.

สัญลักษณ์ที่รองรับ

1D Linear Codes	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey
2D Codes	PDF417, Micro PDF417, Codablock F, Code 16K, Code 49, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Aztec, MicroQR
Postal Barcodes	Australian Post, US Planet, US Postnet, Japan Post Posi LAPA State Code

สภาพแวดล้อมของผู้ใช้

Drop Specifications	Withstands multiple drops from 1.8m (6ft) to concrete
Environmental Sealing	IP42
Operating Temperature	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Humidity	5% to 95% relative humidity, non-condensing
Ambient Light Immunity	0 ~ 100,000 lux
ESD Protection	Functional after 15KV discharge

ความปลอดภัยและข้อบังคับ

EMC	CE, FCC, BSMI, RCM, KC, VCCI
Safety ^{*2}	LED Eye Safety IEC62471, Exempt Group
Environmental	Compliant with RoHS directive

อุปกรณ์

Cables	RS232 Serial Cable USB Cable USB Power Supply Cable
Others	5VDC Power Supply Unit US100 Smart Stand US50 Hands-Free Stand Universal Holder