

Especificações

Características

Sistema Óptico	Linear Image de alta performance - bidirecional
PCS - Contraste	15% de diferença mínima de reflexão
Resolução Mínima	3mils
Fonte de luz	630nm Led vermelho visível
Velocidade	500 scans/seg.
Direção de Leitura	Bidirecional (para frente e para trás)
Ângulo de Leitura	Roll, Pitch, Skew: +/- 65°; +/- 65°; +/- 55°: (Rotação; Inclinação; Oscilação)
Modos de Operação	Gatilho ou por apresentação
Comunicação/ Interfaces	PS/2 / Serial RS-232 / USB 2.0
Indicação de Leitura	Visual com LED - Beep (Programáveis)
Configuração Setup	Comando de código de barras Windows utility - FuzzyScan PowerTool
Edição de Dados	Condensed DataWizard via bar code command Full-feature DataWizard via FuzzyScan PowerTool
Razão de Leitura (Distância)	Maior que 482mm em 100% das simbologias de códigos EAN/UPC Maior que 685mm para code 39 de 20mils
Leitura	Lê códigos com mais de 30 caracteres

Decodificação de Simbologias

1D Linear (F680)	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic, Code 128, GS1 128, Codabar, Code 11, Code 93, EAN 128, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, German Postal Code, China Postal Code, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, EAN 8, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey GS1 DataBar (formerly RSS) Linear, Linear-stacked
---------------------	---

*Na Configuração dos códigos poderão ser acrescentados: Sufixos, CR, LF, TAB, Prefixos programáveis (A a Z) e (0 a 9)

Características Ambientais

Resistência a Quedas	1,8 metros no concreto
Índice de Proteção	IP41
Temperatura de Operação	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Temperatura de Armazenamento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidade em Operação	5% a 95% Sem condensação
Umidade em Armazenamento	5% a 95% Sem condensação
Rejeição a Luz ambiente / solar	0 ~ 100000 lux
Proteção ESD	Functional após descarga de 15kV

1. As distâncias de leitura são medidos sob condições ambientais (testes da Cino).
2. Não olhe diretamente para o feixe de LED.

Características Físicas

Dimensões	97.0 mm (L) x 65.0 mm (W) x 156 mm (D) 3.81 in. (L) x 2.55 in. (W) x 6.14 in. (D)
Peso	125g (sem cabo)
Cor	Preto
Voltagem	5VDC ± 10% (pela interface)
Consumo	Operação: 180 mA @5VDC Standby: 80 mA @5VDC

Certificações

EMC	CE,FCC,BSMI,C-Tick,KC,VCCI
Safety *2	LED Eye Safety IEC62471, Exempt Group, NBR62471
Environmental	Compliant with RoHS directive
Atende as Normas	IEC60950-1 e NBR60529

Acessórios

Cabos	PS/2 RS232 Serial USB 2.0
Outros	Suporte Inteligente Suporte Universal

Informações

O leitor F680 faz leituras de códigos de barras impressos em papel comum e etiquetas

O leitor faz leituras de códigos de barras danificados ou de baixa qualidade de impressão.

A configuração para a decodificação de um padrão de códigos, não impede que qualquer um dos demais padrões sejam reconhecidos;

O manual de configuração contém todos os códigos para programação, configuração e restauração do estado original de fábrica

Para voltar o leitor a restaurar as configurações originais de fábrica, são necessários a leitura de, no máximo 5 (cinco) códigos.

Compatibilidade: Windows 98, ME, 2000, Vista, Windows 7, Windows 8 e versões do Linux

Acessórios



Cor: ■ Preto



ABS e Borracha

cino®